

**Опросный лист  
Трехфазный сухой трансформатор с литой изоляцией ТЛС(ТМГ)**

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

Контактная информация:

Наименование организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тел: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

**Количество заказываемых трансформаторов:** \_\_\_\_\_

**Технические данные трансформатора:**

Номинальная мощность (кВА):

10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1250	1600	2500	другое

Напряжение ВН (кВ):

6	6,3	10	10,5	другое

Напряжение НН (кВ):

0,4	0,23	другое

Номинальная частота (Гц):

50	другое

Схема и группа соединения:

Д/Ун – 11	У/Ун – 0	другое

Регулирование напряжения ПБВ

(только 25-2500 кВА):

±2 x2,5%	другое

Высота установки над

уровнем моря (м):

<1000	другое

Температура окружающей среды:

min:	- 60°C	- 45°C	другое	max:	+40°C	другое

Степень защиты трансформатора:

IP 00 без кожуха	IP 21	IP 31	другое

**Только для трансформаторов 100-2500 кВА:**

Исполнение вводов ВН:\*

Слева	Справа	Сверху	Снизу (люки для подкл-я кабелем)

Напряжение короткого замыкания:

6%	другое

Исполнение вводов НН:\*

Слева	Справа	Сверху	Снизу (люки для подкл-я кабелем)

Расположение фаз:\*

Вводы ВН		Вводы НН		
А-В-С (стан-но)		с-b-a-0 (стан-но)		0-a-b-c
С-В-А		a-b-c-0		0-c-b-a

\*Заполняется при заказе защищенного исполнения. Расположение вводов относительно лицевой стороны трансформатора (таблички технических данных).

**Только для трансформаторов 250-2500 кВА:**

Система принудительной вентиляции: \_\_\_\_\_

**Дополнительные требования:** \_\_\_\_\_

Дополнительная информация:

Место установки (город, объект) \_\_\_\_\_

Устанавливается: вновь \_\_\_\_\_ или взамен старого оборудования (какого) \_\_\_\_\_

Опросный лист направить на e-mail: [zakaz@el-komplex.ru](mailto:zakaz@el-komplex.ru)