1. Класс напряжения, кВ 6 ☐ 10 ☐

2. Схема подключения трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН)

3 ТТ и 3 ТН ☐

2 ТТ и 3 ТН ☐

2 ТТ и 2 ТН ☐

Тип трансформаторов напряжения:

ЗНОЛП ☐ (заземляемый)
НОЛП ☐
НОЛ.08-М ☐

3. Крепление ВМ На опоре Тип опоры: железобетонная ОА10-1

4. Промежуточный блок зажимов в высоковольтном модуле Да ☐ Нет ☐

5. Трансформатор напряжения (со встроенными предохранителями)

Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ

6	6,3	10	10,5
☐	☐	☐	☐

Класс точности вторичной обмотки ТН

0,2	0,5	1	3
☐	☐	☐	☐

6. Трансформаторы тока (ТПОЛ-10 III)

Номинальный первичный ток, А

5 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 75 ☐ 80 ☐ 100 ☐ 150 ☐

200 ☐ 300 ☐ 400 ☐ 500 ☐ 600 ☐ 750 ☐ 800 ☐ 1000 ☐

Другой ☐

Класс точности вторичной обмотки ТТ 0,2S ☐ 0,5S ☐ 0,5 ☐ Другой

7. РЛНД Да ☐ Нет ☐ Тип: РЛНД-10/400

Рама для установки разъеденителя на опоре

Да ☐ Нет ☐

8. ОПН Да ☐ Нет ☐

Количество комплектов ОПН Один ☐ Два ☐

Рама для установки на опоре Да ☐ Нет ☐

9. Дополнительная комплектация:

Шкаф учета 600x400x200 мм с креплением на опору
Обогреватель шкафа учета
Концевой выключатель дверцы шкафа учета KW3-OZ (либо аналогичный микро-переключатель 16А, 250 В)
Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN
АСКУЭ TELEOFIS RX108-R4 (протокол RS485)
Кабель КВВГ 14x2,5 - 8 м., металлорукав в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П - 8 м.
Степень защиты: ПКУ МВ - IP43, шкаф учета - IP65

Наименование заказчика:

Контактные данные:

Заполненный опросный лист выслать на почту: zakaz@ek-komplex.ru